

VENTOR



[1]

Resistente ai graffi e antiappannamento

La superficie anteriore della lente protettiva ha una finitura antigraffio e la superficie posteriore è antiappannante. Questa versione del VENTOR è quindi protetta dall'esterno contro le influenze meccaniche e offre una visione chiara anche durante i lavori più impegnativi.



[2]



[3]



[4]



Morbido cuscino facciale e sistema di ventilazione

Il cuscinetto facciale particolarmente morbido assicura una calzata molto confortevole. Il VENTOR può essere indossato anche sopra i normali occhiali da vista.

VENTOR	117 g	EN 166	GA 166 3 4 B CE	UV 400	5 pz.	Fascia per capelli
Prodotto	Peso	Standard EN	Marcatura della montatura	Protezione UV	Unità di imballaggio	Tecnologia stanghette

Caratteristiche e informazioni rapide

- Il sistema di ventilazione indiretta previene l'appannamento
- Occhiali di sicurezza a visione completa per varie applicazioni
- Disponibile con lastra in policarbonato resistente alla rottura.
- Sigillato ermeticamente in ogni sua parte
- Cinturino in tessuto ampio e regolabile
- Calzata senza pressione

Non è possibile un design o un branding individuale con colori e logo.

FIG.	MONTATURA	PROPRIETÀ DELLE LENTI				VENTOR	
No.	Colore	Materiale	Colore	Rivestimento	Marcatura lenti	Rif. norm.	Codice articolo
[1]		Policarbonato		KN	GA 2C-1,2 1 B KN CE	EN 170	9560 165
[2]		Acetato		N	GA 2C-1,2 1 FT N CE	EN 170	9560 255
[3]		Policarbonato		KN	GA 2C-1,2 1 B KN CE	EN 170	9565 165
[4]		Acetato		N	GA 2C-1,2 1 FT N CE	EN 170	9565 255

* Rivestimenti: K = Antigraffio | N = Antiappannamento, antistatico, antigraffio | KN = Antigraffio, antiappannamento, antistatico