

VENTOR

Anti-rayures & anti-buée

L'écran de protection est traité anti-rayures sur la surface avant et anti-buée sur la surface arrière. Ainsi, cette version de VENTOR est protégée de l'extérieur contre les influences mécaniques et offre une vision claire même en cas de travail en sueur.

[1]



[2]



[3]



[4]



Support facial doux et Système de ventilation

L'appui facial particulièrement doux assure un port très agréable. Les lunettes VENTOR peuvent également être portées par-dessus des lunettes correctrices ordinaires.



VENTOR	117 g	EN 166	GA 166 3 4 B CE	UV 400	5 n°	Bandeau
Produit	Poids	Normes EN	Marquage monture	Protection UV	Unité d'emballage	Technique de repassage

Caractéristiques & Quick Info

- La ventilation indirecte empêche la buée sur la vitre.
- Lunettes de protection intégrale polyvalentes
- Disponible avec un écran en polycarbonate résistant.

- Fermeture étanche sur tout le pourtour
- Bande de tissu large et ajustable
- Assise sans pression

Aucune adaptation ou marque possible avec couleur et logo.

FIG.	MONTURES	PROPRIÉTÉS DE LA VITRE				VENTOR	
No.	Couleur	Matériau	Couleur	Revêtement	Disque	Réf. norm.	Numéro d'article
[1]		Polycarbonate		KN	GA 2C-1,2 1 B KN CE	EN 170	9560 165
[2]		Acétate		N	GA 2C-1,2 1 FT N CE	EN 170	9560 255
[3]		Polycarbonate		KN	GA 2C-1,2 1 B KN CE	EN 170	9565 165
[4]		Acétate		N	GA 2C-1,2 1 FT N CE	EN 170	9565 255

* Revêtements : K = Anti-rayures | N = Anti-buée, antistatique, résistant aux rayures | KN = Anti-rayures, anti-buée, antistatique