

OPTOR

Innovante, avec de nombreuses possibilités de réglage

Les branches de lunettes Softflex-Fit des OPTOR sont entièrement réglables individuellement en longueur et à l'extrémité des branches. De plus, l'angle de l'oculaire (l'inclinaison vers l'avant du verre de lunettes) peut être adapté à chaque situation de travail.



[1]



[2]



[3]



[4]



[5]



Le PLUS de la sécurité

L'OPTOR PLUS offre encore plus de sécurité grâce à l'adaptateur supplémentaire. La lèvre en caoutchouc intégrée assure un appui doux et agréable sur le visage. Grâce à l'adaptateur, l'OPTOR PLUS est très étanche et convient parfaitement aux environnements industriels difficiles et aux conditions de travail très polluées.

OPTOR		EN 166	GA 166 F T CE	UV 400	10 n°	Softflex Fit
Produit	Poids	Normes EN	Marquage monture	Protection UV	Unité d'emballage	Technique de repassage

Caractéristiques & Quick Info				Person- nalisation ou branding avec couleur & logo sur demande
Faible poids		Inclinaison vers l'avant de l'écran de protection réglable		
Assise sans pression		Protection latérale intégrée		
Longueur des branches réglable individuellement		Convient aux formes de visage larges		

FIG.	MONTURES	PROPRIÉTÉS DE LA VITRE				OPTOR	
		Matériau	Couleur	Revêtement	Disque	Réf. norm.	Numéro d'article
[1]		Verre trempé / verre minéral			GA 2C-1,2 1 F CE	EN 170	9400 000
[2]		Polycarbonate		K	GA 2C-1,2 1 F K CE	EN 170	9400 105
[3]		Polycarbonate		N	GA 2C-1,2 1 F N CE	EN 170	9400 155
[4]		Polycarbonate		N	GA 2C-1,2 1 F N CE	EN 170	9401 155
[5]		Polycarbonate		N	GA 2C-1,2 1 F N CE	EN 170	9402 155

* Revêtements : K = Anti-rayures | N = Anti-buée, antistatique, résistant aux rayures | KN = Anti-rayures, anti-buée, antistatique