

COMBOR



Selon les besoins, avec branches ou serre-tête

Les branches des lunettes COMBOR peuvent être remplacées en un tour de main par un bandeau élastique confortable. Un maintien sûr est ainsi garanti, même en cas de mouvements rapides et brusques.



Maintien sûr grâce à un serre-tête supplémentaire

Le serre-tête supplémentaire est facile à monter en quelques gestes.



COMBOR	35 g	EN 166	GA 166 F CE	UV 400	10 n°	Easy Fit
Produit	Poids	Normes EN	Marquage monture	Protection UV	Unité d'emballage	Technique de repassage

Caractéristiques & Quick Info				Person- nalisation ou branding avec couleur & logo sur demande
↷ Couverture parfaite de l'espace oculaire		↷ Changement facile de l'écran de protection		
↷ Adapté aux environnements industriels difficiles		↷ Vitrage optique possible grâce à un insert RX		
↷ Design sportif		↷ Serre-tête optionnel pour une assise encore plus ferme		

FIG.	MONTURES	PROPRIÉTÉS DE LA VITRE				COMBOR	
		Matériau	Couleur	Revêtement	Disque	Réf. norm.	Numéro d'article
[1]		Polycarbonate		N	GA 2C-1,2 1 F N CE	EN 170	9610 155
[2]		Polycarbonate		N	GA 2C-1,2 1 F N CE	EN 170	9611 155
[3]		Polycarbonate		N	GA 2C-1,2 1 F N CE	EN 170	9614 155

* Revêtements : K = Anti-rayures | N = Anti-buée, antistatique, résistant aux rayures | KN = Anti-rayures, anti-buée, antistatique