



Vollsicht-Schutz mit indirekter Belüftung

Die indirekte Belüftung der PANTOR oberhalb und unterhalb der Gesichtsauflage, sowie die beschlagfreien Schutzscheiben sorgen auch bei schweißtreibenden Arbeiten für klare Sicht.



PANTOR	114 g	EN 166	GA 166 3 4 9 B T C E	UV 400	5 stck	Kopfband
Produkt	Gewicht	EN Normen	Kennzeichnung Fassung	UV-Schutz	Verpackungseinheit (VPE)	Bügeltechnonlogie

Features & Quick Info				Keine Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo möglich
	Vollsicht-Schutzbrille für unterschiedlichste Einsatzbereiche		 Rundum dicht abschließend	
	Indirektes Belüftungssystem beugt Beschlagen der Scheibe vor		 Breites und einstellbares Gewebeband	
	Besonders einfaches Auf- und Absetzen durch Click-Verschluss		 Druckfreier und rutschfester Sitz	

Abb.	FASSUNG	SCHEIBENEIGENSCHAFTEN				PANTOR	
Nr.	Farbe	Material	Farbe	Beschichtung	Scheibe	Norm.Verw.	Artikel-Nummer
[1]		Polycarbonat		N	GA 2C-1,2 1 B T N 9 C E	EN 170	9553 165

* Beschichtungen: K = Kratzfest | N = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent | KN = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch