

PANTOR SHIELD



Vollsicht-Schutz mit indirekter Belüftung

Die indirekte Belüftung der PANTOR oberhalb und unterhalb der Gesichtsauflage, sowie die beschlagfreien Schutzscheiben sorgen auch bei schweißtreibenden Arbeiten für klare Sicht. Das zusätzliche Gesichtsschild der PANTOR SHIELD schützt den kompletten Gesichtsbereich.

PANTOR SHIELD

Einsatzbereiche & Verwendung:
[1] Flüssigkeiten | Grobstaub | Schmelzmetall



Zusätzliches Gesichtsschild

Das zusätzliche Gesichtsschild schützt den kompletten Gesichtsbereich.

PANTOR SHIELD	114 g	EN 166	GA 166 3 4 9 B T CE	UV 400	5 stck	Kopfband
Produkt	Gewicht	EN Normen	Kennzeichnung Fassung	UV-Schutz	Verpackungseinheit (VPE)	Bügeltechnologie

Features & Quick Info				Keine Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo möglich	
🔗	Vollsicht-Schutzbrille für unterschiedlichste Einsatzbereiche		🔗		Rundum dicht abschließend
🔗	Indirektes Belüftungssystem beugt Beschlagen der Scheibe vor		🔗		Breites und einstellbares Gewebeband
🔗	Besonders einfaches Auf- und Absetzen durch Click-Verschluss		🔗		Druckfreier und rutschfester Sitz

Abb.	FASSUNG	SCHEIBENEIGENSCHAFTEN				PANTOR SHIELD	
Nr.	Farbe	Material	Farbe	Beschichtung	Scheibe	Norm.Verw.	Artikel-Nummer
[1]	☐	Polycarbonat	☐	N	GA 2C-1,2 1 B T N 9 CE	EN 170	9554 165

* Beschichtungen: K = Kratzfest | N = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent | KN = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch