

COMBOR



Je nach Bedarf mit Bügel oder Kopfband

Die Brillenbügel der COMBOR können mit wenigen Handgriffen gegen ein komfortables, elastisches Kopfband getauscht werden. Damit ist auch bei schnellen und ruckartigen Bewegungen sicherer Halt garantiert.



Sicherer Halt durch zusätzliches Kopfband

Das zusätzliche Kopfband ist mit wenigen Handgriffen einfach zu montieren.



| COMBOR  | 35 g    | EN 166    | GA 166 F CE           | UV 400    | 10 stck                  | Easy Fit         |
|---------|---------|-----------|-----------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| Produkt | Gewicht | EN Normen | Kennzeichnung Fassung | UV-Schutz | Verpackungseinheit (VPE) | Bügeltechnologie |

| Features & Quick Info                             |  |                                                    |  | Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage |
|---------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|
| ☞ Perfekte Augenraumabdeckung                     |  | ☞ Leichter Schutzscheibenwechsel                   |  |                                                                    |
| ☞ Besonders geeignet für raue Industrieumgebungen |  | ☞ Durch einen Clip auch optisch verglasbar         |  |                                                                    |
| ☞ Sportliches Design                              |  | ☞ Optionales Kopfband sorgt für noch festeren Sitz |  |                                                                    |

| Abb. | FASSUNG                                                                             | SCHEIBENEIGENSCHAFTEN |                                                                                     |       |                    | COMBOR  |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------|------------|
|      | Nr.                                                                                 | Farbe                 | Material                                                                            | Farbe | Beschichtung       | Scheibe | Norm.Verw. |
| [1]  |  | Polycarbonat          |  | N     | GA 2C-1,2 1 F N CE | EN 170  | 9610 155   |
| [2]  |  | Polycarbonat          |  | N     | GA 2C-1,2 1 F N CE | EN 170  | 9611 155   |
| [3]  |  | Polycarbonat          |  | N     | GA 2C-1,2 1 F N CE | EN 170  | 9614 155   |

\* Beschichtungen: K = Kratzfest | N = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent | KN = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch