

PROTOR

Protection accrue grâce à la lèvre en caoutchouc

La lèvre en caoutchouc supplémentaire sur le bord supérieur de la monture de la PROTOR augmente la sécurité pour protéger contre les corps étrangers qui pénètrent par le haut.



[1]



[2]



[3]



[4]



PROTOR	25 g	EN 166	GA 166 F T CE	UV 400	10 n°	Easy Fit Soft
Produit	Poids	Normes EN	Marquage monture	Protection UV	Unité d'emballage	Technique de repassage

Caractéristiques & Quick Info

- Assise sans pression
- Couverture parfaite de l'espace oculaire
- Design sportif
- Extrêmement flexible et robuste.
- Lèvre en caoutchouc anti-poussière.
- Support nasal souple

Personnalisation ou branding avec couleur & logo sur demande

FIG.	MONTURES	PROPRIÉTÉS DE LA VITRE				PROTOR	
No.	Couleur	Matériau	Couleur	Revêtement	Disque	Réf. norm.	Numéro d'article
[1]		Polycarbonate		N	GA 2C-1,2 1 F T N CE	EN 170	9730 155
[2]		Polycarbonate		N	GA 5-2,5 1 F T N CE	EN 170, EN 172	9730 625 AF
[3]		Polycarbonate		N	GA 2C-1,2 1 F T N CE	EN 170	9731 155
[4]		Polycarbonate		N	GA 5-2,5 1 F T N CE	EN 170, EN 172	9731 625 AF

* Revêtements : K = Anti-rayures | N = Anti-buée, antistatique, résistant aux rayures | KN = Anti-rayures, anti-buée, antistatique